



## Oljesmörjare 3/8" Typ L-38-PE



|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Dimsmörjare med skyddskorg                                                                                 |
| Anslutning           | G3/8" enligt ISO228/1                                                                                      |
| Material             | Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR |
| Funktion             | Berikning av tryckluften med olja                                                                          |
| Monteringssätt       | Montering i rörsystem eller Väggfäste                                                                      |
| Monteringsläge       | vertikal, Oljetank nedåt                                                                                   |
| Medium               | Tryckluft                                                                                                  |
| Medietemperatur      | +5...+50°C                                                                                                 |
| Omgivningstemperatur | +5...+50°C                                                                                                 |
| Inloppstryck         | max. 12,5bar                                                                                               |
| Volym Oljetank       | 68cm <sup>3</sup>                                                                                          |
| Olje-dosering        | 1-2 Droppar per minut, vid flöde i enheten                                                                 |
| rekommenderad olja   | efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A                                                                |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                                                                     |




Mått



| Anslutning G | A  | B   | C  | D  | E | F    | H   | I  | Typ     |
|--------------|----|-----|----|----|---|------|-----|----|---------|
| G3/8"        | 58 | 127 | 63 | 41 | 6 | 15,5 | 185 | 52 | L-38-PE |

Flödesdiagramm



Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles