



Lubrificateur 3/4" Type L-34-PE



Type de construction	Nébuliseur d'huile avec panier de protection
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Enrichissement de l'air comprimé avec huile
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	verticale, Réservoir d'huile vers le bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5bar
Volume Réservoir d'huile	140cm ³
Dosage d'huile	1-2 Gouttes par minute, à débit dans l'appareil
huile recommandée	après ISO VG 32, Huile pneumatique STASTO HP32A
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche




Dimensions



Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G3/4"	66,5	151	138	40	5	5,5	17,5	217,5	63	L-34-PE

Diagramme de débit



Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux