



Ungător 3/4" Tip L-34-PE



Tip constructiv	Lubricator cu ceață de ulei cu coș de protecție
Racordare	G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Îmbogățirea aerului comprimat cu ulei
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de ulei orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar
Volum Rezervor de ulei	140cm ³
Dozare ulei	1-2 Picături pe minut, la debit în dispozitiv
ulei recomandat	după ISO VG 32, Ulei pneumatic STASTO HP32A
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată




Dimensiuni



Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G3/4"	66,5	151	138	40	5	5,5	17,5	217,5	63	L-34-PE

Diagramă de debit



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate