


Διανομέας K-BUI για μονάδες συντήρησης σειράς FRL




Τύπος κατασκευής	Διανομέας με μία έξοδο
Σύνδεση Λήψη αέρα	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Σπειρωτή σύνδεση Ορείχαλκος
Λειτουργία	Μονάδα διανομής για μονάδες συντήρησης σειράς FRL
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar για μέγεθος 1/4", μέγ. 12,5bar για Μέγεθος 3/8" έως 3/4"
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Στοιχείο στερέωσης

Σειρά FRL - 1/4"


	χρησιμοποιήσιμο ως	Typ
	Ενδιάμεση μονάδα	K-BUI-H
	Μονάδα εισόδου	K-BUI-H-I
	Μονάδα εξόδου	K-BUI-H-O




Σειρά FRL - 3/8"

	χρησιμοποιήσιμο ως	Typ
	Ενδιάμεση μονάδα	K-BUI-E
	Μονάδα εισόδου	K-BUI-E-I
	Μονάδα εξόδου	K-BUI-E-0

Σειρά FRL - 1/2"

	χρησιμοποιήσιμο ως	Typ
	Ενδιάμεση μονάδα	K-BUI-F
	Μονάδα εισόδου	K-BUI-F-I
	Μονάδα εξόδου	K-BUI-F-0

Σειρά FRL - 3/4"

	χρησιμοποιήσιμο ως	Typ
	καθολικό	K-BUI-G

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Διανομέας Σειρά KBUI

Έκδοση 7

138835 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

