


Distribuidor K-BUI para unidades de mantenimiento serie FRL




Tipo de construcción	Distribuidor con una salida
Conexión Toma de aire	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexión roscada Latón
Función	Módulo distribuidor para unidades de mantenimiento serie FRL
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 16bar para tamaño 1/4", máx. 12,5bar para Tamaño 3/8" hasta 3/4"
Contenido del suministro	incluido Elemento de fijación

Serie FRL - 1/4"


	utilizable como	Typ
	Módulo intermedio	K-BUI-H
	Módulo de entrada	K-BUI-H-I
	Módulo de salida	K-BUI-H-O




Serie FRL - 3/8"

	utilizable como	Typ
	Módulo intermedio	K-BUI-E
	Módulo de entrada	K-BUI-E-I
	Módulo de salida	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	utilizable como	Typ
	Módulo intermedio	K-BUI-F
	Módulo de entrada	K-BUI-F-I
	Módulo de salida	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	utilizable como	Typ
	universal	K-BUI-G

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales