


Jakotukki K-BUI huoltolaitteille, sarja FRL




Rakenne	Jakotukki yhdellä lähdöllä
Liitäntä Paineilman ulosotto	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelähtäntä Messinki
Toiminto	Jakomoduuli varten huoltoyksiköt sarja FRL
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar koolle varten 1/4", maks. 12,5bar varten koko 3/8" enintään 3/4"
Toimitussisältö	sisältäen kiinnityselementti

Sarja FRL - 1/4"


	käytettävissä kuten	Typ
	Välimoduuli	K-BUI-H
	Tulomoduuli	K-BUI-H-I
	Lähtömoduuli	K-BUI-H-0




Sarja FRL - 3/8"

	käytettävissä kuten	Typ
	Välimoduuli	K-BUI-E
	Tulomoduuli	K-BUI-E-I
	Lähtömoduuli	K-BUI-E-0

Sarja FRL - 1/2"

	käytettävissä kuten	Typ
	Välimoduuli	K-BUI-F
	Tulomoduuli	K-BUI-F-I
	Lähtömoduuli	K-BUI-F-0

Sarja FRL - 3/4"

	käytettävissä kuten	Typ
	yleiskäyttöinen	K-BUI-G

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Jakotukki Sarja KBUI

Versio 7

138835 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

