

Collecteur K-BUI pour unités de maintenance série FRL




Type de construction	Collecteur avec une sortie
Raccordement Prise d'air	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccord fileté Laiton
Fonction	Module de distribution pour unités de maintenance série FRL
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et huilé ou non huilé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 16bar pour taille 1/4", max. 12,5bar pour Taille 3/8" jusqu'à 3/4"
Contenu de la livraison	inclus élément de fixation

Série FRL - 1/4"


	utilisable comme	Typ
	Module intermédiaire	K-BUI-H
	Module d'entrée	K-BUI-H-I
	Module de sortie	K-BUI-H-0




Série FRL - 3/8"

	utilisable comme	Typ
	Module intermédiaire	K-BUI-E
	Module d'entrée	K-BUI-E-I
	Module de sortie	K-BUI-E-0

Série FRL - 1/2"

	utilisable comme	Typ
	Module intermédiaire	K-BUI-F
	Module d'entrée	K-BUI-F-I
	Module de sortie	K-BUI-F-0

Série FRL - 3/4"

	utilisable comme	Typ
	universel	K-BUI-G

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Distributeur Série KBUI

Version 6

138835 / Généré 2026/39 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

