


Razdjelnik K-BUI za servisne uređaje serije FRL




Izvedba	Razdjelnik s jednim izlazom
Priključak Odvod zraka	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključak Mjed
Funkcija	Razdjelni modul za servisne jedinice serije FRL
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar za veličinu 1/4", maks. 12,5bar za Veličina 3/8" do 3/4"
Sadržaj isporuke	uključujući pričvrсни element

Serijski FRL - 1/4"


	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-H
	Ulazni modul	K-BUI-H-I
	Izlazni modul	K-BUI-H-O




Seriya FRL - 3/8"

	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-E
	Ulazni modul	K-BUI-E-I
	Izlazni modul	K-BUI-E-0

Seriya FRL - 1/2"

	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-F
	Ulazni modul	K-BUI-F-I
	Izlazni modul	K-BUI-F-0

Seriya FRL - 3/4"

	upotrebljivo kao	Typ
	univerzalno	K-BUI-G

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Razdjelnik Serija KBUI

Verzija 4

138835 / Generirano 2026/28 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

