


Distributore K-BUI per unità di manutenzione serie FRL




Tipo di costruzione	Distributore con un'uscita
Connessione Prelievo aria	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacco filettato Ottone
Funzione	Modulo distributore per unità di manutenzione Serie FRL
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar per dimensione 1/4", max. 12,5bar per Dimensione 3/8" fino a 3/4"
Fornitura inclusa	incluso elemento di fissaggio

Serie FRL - 1/4"


	utilizzabile come	Typ
	Modulo intermedio	K-BUI-H
	Modulo di ingresso	K-BUI-H-I
	Modulo di uscita	K-BUI-H-O




Serie FRL - 3/8"

	utilizzabile come	Typ
	Modulo intermedio	K-BUI-E
	Modulo di ingresso	K-BUI-E-I
	Modulo di uscita	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	utilizzabile come	Typ
	Modulo intermedio	K-BUI-F
	Modulo di ingresso	K-BUI-F-I
	Modulo di uscita	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	utilizzabile come	Typ
	universale	K-BUI-G

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali