


Verdeler K-BUI voor onderhoudseenheden serie FRL




Constructie	Verdeler met één uitgang
Aansluiting Luchtaftapking	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraad aansluiting Messing
Functie	Verdeelmodule voor onderhoudseenheden serie FRL
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar voor maat 1/4", max. 12,5bar voor Grootte 3/8" tot en met 3/4"
Leveringsomvang	inclusief bevestigingselement

Serie FRL - 1/4"


	bruikbaar als	Typ
	Tussenmodule	K-BUI-H
	Ingangsmodule	K-BUI-H-I
	Uitgangsmodule	K-BUI-H-O




Serie FRL - 3/8"

	bruikbaar als	Typ
	Tussenmodule	K-BUI-E
	Ingangsmodule	K-BUI-E-I
	Uitgangsmodule	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	bruikbaar als	Typ
	Tussenmodule	K-BUI-F
	Ingangsmodule	K-BUI-F-I
	Uitgangsmodule	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	bruikbaar als	Typ
	universeel	K-BUI-G

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden