


Distribuitoi K-BUI pentru unități de întreținere seria FRL




Tip constructiv	Distribuitoi cu o ieșire
Racord Evacuare aer	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racord filetat Alamă
Funcție	Modul distribuitor pentru unități de întreținere seria FRL
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 16bar pentru dimensiune 1/4", max. 12,5bar pentru Dimensiune 3/8" până la 3/4"
Conținutul livrării	inclusiv element de fixare

Serie FRL - 1/4"


	utilizabil ca	Typ
	Modul intermediar	K-BUI-H
	Modul de intrare	K-BUI-H-I
	Modul de ieșire	K-BUI-H-O




Serie FRL - 3/8"

	utilizabil ca	Typ
	Modul intermediar	K-BUI-E
	Modul de intrare	K-BUI-E-I
	Modul de ieșire	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	utilizabil ca	Typ
	Modul intermediar	K-BUI-F
	Modul de intrare	K-BUI-F-I
	Modul de ieșire	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	utilizabil ca	Typ
	universal	K-BUI-G

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Distribuitor serie KBUI

