


Fördelare K-BUI för underhållsenheter serie FRL




Konstruktionstyp	Fördelare med ett utlopp
Anslutning Luftuttag	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutning Mässing
Funktion	Fördelarmodul för underhållsenheter serie FRL
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar för storlek 1/4", max. 12,5bar för Storlek 3/8" upp till 3/4"
Leveransomfattning	inklusive fästelement

Serie FRL - 1/4"


	användbar som	Typ
	Mellanmodul	K-BUI-H
	Ingångsmodul	K-BUI-H-I
	Utgångsmodul	K-BUI-H-0




Serie FRL - 3/8"

	användbar som	Typ
	Mellanmodul	K-BUI-E
	Ingångsmodul	K-BUI-E-I
	Utgångsmodul	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	användbar som	Typ
	Mellanmodul	K-BUI-F
	Ingångsmodul	K-BUI-F-I
	Utgångsmodul	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	användbar som	Typ
	universell	K-BUI-G

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Fördelare Serie KBUI

Version 7

138835 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

