


## Onderhoudseenheid G1/2" en G3/4" Serie MU203



|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Proportionele smeeder |
| Aansluiting          | G1/2" en G3/4" volgens ISO228/1                                                                                                                                     |
| Materialen           | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Knop POM                                                       |
| Functie              | Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie                                                                                                  |
| Vergrendeling        | Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken                                                                                               |
| Filterelement        | 5µm                                                                                                                                                                 |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingstelsel, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel                                                                                         |
| Inbouwpositie        | verticaal, Aftapschroef onderaan                                                                                                                                    |
| Medium               | Perslucht                                                                                                                                                           |
| Oliefaanbeveling     | HP32A (Temperatuurbereik 0...+50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C)                                                                                           |
| Mediumtemperatuur    | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)                                       |
| Omgevingstemperatuur | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C                                                                                                 |
| Ingangsdruk          | maximaal 16bar, met automatische aftapkraan 1,5...16bar                                                                                                             |
| Regelbereiken        | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar op aanvraag)                                                                                                     |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                                                                                                                         |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer                                                                                                                                                 |

### Bestelcode

| MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A |                                          |        |  |
|----------------------------|------------------------------------------|--------|--|
|                            | 1/2"                                     | 12     |  |
| <b>Aansluiting</b>         | 3/4"                                     | 34     |  |
| <b>Drukbereik</b>          | 0,1...3bar                               | 0,1/3  |  |
|                            | 0,2...6bar                               | 0,2/6  |  |
|                            | 0,5...10bar                              | 0,5/10 |  |
|                            | 0,5...16bar                              | 0,5/16 |  |
| <b>Reservoir</b>           | Kunststofreservoir (Leeg laten)          |        |  |
|                            | Kunststofreservoir met beschermkorf      | P      |  |
|                            | Metalen reservoir                        | M      |  |
| <b>Aftapventiel</b>        | halfautomatische aftapkraan (Leeg laten) |        |  |
|                            | automatisch aftapventiel                 | A      |  |



