


Filtertryckregulator G1" Serie Modul FR03



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil och egenluftförbrukning på max. 0,5NI/min
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Filterinsats	5µm
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med tryckluft som är beredd på lämpligt sätt -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Reglerområden	0,1...3bar och 0,5...10bar (0,2...6bar och 0,5...16bar på begäran)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Installation i rörledningssystem eller Vägghmontering med hjälp av fästvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Leveransomfattning	inklusive manometer

Typkod

		FR03 - 10 H - 0,1/3 - P - A					
Anslutning	1"	10					
Flöde	högt flöde	H					
Tryckområde	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)						
	Plastbehållare med skyddskorg			P			
	Metallbehållare			M			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)						
	automatiskt avtappningsventil					A	



