


Filterdrukregelaar G1" Serie Modul FR03



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan en Eigenluchtverbruik van max. 0,5NL/min
Functie	Regeling van de secundaire druk
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Filterelement	5µm
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,1...3bar en 0,5...10bar (0,2...6bar en 0,5...16bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Leveringsomvang	inclusief manometer

Typecode

FR03 - 10 H - 0,1/3 - P - A									
Aansluiting	1"	10							
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit	H							
Drukbereik	0,1...3bar		0,1/3						
	0,2...6bar		0,2/6						
	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)								
	Kunststofreservoir met beschermkorf				P				
	Metalen reservoir				M				
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)								
	automatisch aftapventiel						A		



