


Régulateur de pression G1/2" et G3/4" Série Modul RE03



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire
Raccordement	G1/2" et G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Verrouillage	Le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif.
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Plages de réglage	0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre




Dessin coté



Raccordement	Débit à 6 bar* [NI/min]	Plage de pression [bar]	Type
G1/2"	6000	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA
G1/2"	6000	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA
G1/2"	6000	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA
G1/2"	6000	0,5...16	RE03-12-0,5/16-MA
G3/4"	6000	0,1...3	RE03-34-0,1/3-MA
G3/4"	6000	0,2...6	RE03-34-0,2/6-MA
G3/4"	6000	0,5...10	RE03-34-0,5/10-MA
G3/4"	6000	0,5...16	RE03-34-0,5/16-MA

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar



Accessoires

Désignation	Type
Écrou à collet M50x1,5	MPN03-12/34
Angle de maintien avec écrou M50x1,5	MMP03-12/34
Équerre de maintien avec 2 vis	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement
 Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Régulateur de pression Série Modul RE03 / [RE03-12-0,2/6-MA] Régulateur de pression RE03-12-0,2/6-MA