



Régulateur de pression G1" Série Modul RE03



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire et Consommation d'air propre de max. 0,5NI/min
Raccordement	G1" selon ISO228/1
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Matériaux	Boîtier Aluminium, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Plages de réglage	0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Verrouillage	Le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif.
Contenu de la livraison	inclus manomètre




Dessin coté



Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Plage de pression [bar]	Type
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar



Accessoires

Désignation	Type
Équerre de maintien avec 2 vis	MMB03-34VH/10H

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux