



Regolatore di pressione G1" Serie Modul RE03



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario e Consumo d'aria proprio di max. 0,5Nl/min
Connessione	G1" secondo ISO228/1
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Campi di regolazione	0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Bloccaggio	La regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole.
Fornitura inclusa	incluso manometro




Disegno quotato



Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar



Accessori

Denominazione	Tipo
Angolare di fissaggio con 2 viti	MMB03-34VH/10H

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali