


Regulator de presiune G1" Serie Modul RE03



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară și Consum propriu de aer al/ale max. 0,5NI/min
Racordare	G1" conform ISO228/1
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Materiale	Carcasă Aluminiiu, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Domenii de reglare	0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ.
Conținutul livrării	inclusiv manometru




Desen dimensional



Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar



Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de fixare cu 2 șuruburi	MMB03-34VH/10H

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Regulator de presiune serie Modul RE03 / [RE03-10H-0,5/16-MA]
Regulator de presiune RE03-10H-0,5/16-MA

Versiune 5

139294 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

