


Régulateur de pression de précision G1/4" Série Modul RE03-PR



Type de construction	Régulateur de pression à membrane de précision avec échappement secondaire et Consommation d'air propre de 2,6NI/min
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Verrouillage	Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec de l'air comprimé correctement préparé -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Plages de réglage	0,1...3/0,2...6 et 0,5...10bar
Précision	50mbar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre




Dessin coté



Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA-PR
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA-PR
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar, Hystérésis



Accessoires

Désignation	Type
Écrou à collet M30x1,5	MPN03-18/38
Angle de maintien avec écrou M30x1,5	MMP03-18/38

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Régulateur de pression de précision Série Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,1/3-MA-PR] Régulateur de pression de précision RE03-14VH-0,1/3-MA-PR