


Precizni regulator tlaka G1/4" Serija Modul RE03-PR



Izvedba	Precizni membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem i Vlastita potrošnja zraka od 2,6NI/min
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Zabavljanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6 i 0,5...10bar
Točnost	50mbar
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar




Dimenzijski crtež



Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA-PR
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA-PR
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar, Histereza



*Početna točka

Pribor

Naziv	Tip
Prstenasta matica M30x1,5	MPN03-18/38
Kut držanja s maticom M30x1,5	MMP03-18/38

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Precizijski regulator tlaka Serija Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,5/10-MA-PR] Precizijski regulator tlaka RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Verzija 4

139298 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

