



Tryckregulator med genomgående tryckmatning G1/4" Serie Modul RE03-AT



Konstruktionstyp	Tryckregulator med genomgående tryckmatning och Sekundäravluftning
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Reglerområden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer



Måttskiss



Anslutning	Flöde vid 6bar* [l/min]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	2000	0,1...3	0,41	RE03-14VH-0,1/3-MA-AT
G1/4"	2000	0,2...6	0,41	RE03-14VH-0,2/6-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...10	0,41	RE03-14VH-0,5/10-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...16	0,41	RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm för reglerområde 0,5...10 bar



Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18-38
Hållvinkel med halsmutter M30x1,5	MMP03-18-38
Hållvinkel med två skruvar	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Tryckregulator med genomgående tryckmatning Serie Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,1/3-MA-AT] Tryckregulator med genomgående tryckmatning RE03-14VH-0,1/3-MA-AT

Version 5

139302 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

