

Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom G1/4"


Serijski Modul RE03-AT



Izvedba	Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom i Sekundarno odzračivanje
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opužna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Zabavljanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar



Dimenzijski crtež



Priključak	Protok pri 6bar* [l/min]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	2000	0,1...3	0,41	RE03-14VH-0,1/3-MA-AT
G1/4"	2000	0,2...6	0,41	RE03-14VH-0,2/6-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...10	0,41	RE03-14VH-0,5/10-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...16	0,41	RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar



Pribor

Naziv	Tip
Prstenasta matica M30x1,5	MPN03-18-38
Kutni držač s vratnom maticom M30x1,5	MMP03-18-38
Kutni držač s dva vijka	MMB03-14H/38

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom Serija Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/10-MA-AT] Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom RE03-14VH-0,5/10-MA-AT

Verzija 5

139304 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

