


## Filter G1/4" i G3/8" Serija Modul FI03



|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil                                  |
| Priključak           | G1/4"...G3/8" prema ISO228/1                                                                                                       |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR                                               |
| Funkcija             | Filtriranje komprimiranog zraka                                                                                                    |
| Filtarski uložak     | 5µm                                                                                                                                |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                         |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                    |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                      |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                               |
| Ulazni tlak          | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                        |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                 |

### Ključ za naručivanje

|                       |                                                 |   |    |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
|                       | FI03                                            | - | 14 | H | - | P | - | A |
|                       | G1/4"                                           |   | 14 |   |   |   |   |   |
| <b>Priključak</b>     | G3/8"                                           |   | 38 |   |   |   |   |   |
| <b>Protok</b>         | Standardno (Ostaviti prazno)                    |   |    |   |   |   |   |   |
|                       | visoki protok                                   |   |    | H |   |   |   |   |
| <b>Spremnik</b>       | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)            |   |    |   |   |   |   |   |
|                       | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom         |   |    |   | P |   |   |   |
|                       | Metalni spremnik                                |   |    |   | M |   |   |   |
| <b>Ispusni ventil</b> | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |   |    |   |   |   |   |   |
|                       | automatski ispusni ventil                       |   |    |   |   | A |   |   |



## Dimenzijski crtež




automatski ispusni ventil

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Tip        |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| G1/4"      | 2100                        | 16                         | FI03-14H   |
| G1/4"      | 2100                        | 16                         | FI03-14H-P |
| G1/4"      | 2100                        | 20                         | FI03-14H-M |
| G3/8"      | 2100                        | 16                         | FI03-38    |
| G3/8"      | 2100                        | 16                         | FI03-38-P  |
| G3/8"      | 2100                        | 20                         | FI03-38-M  |

\*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

## Dijagram protoka



## Pribor

| Naziv                   | Tip          |
|-------------------------|--------------|
| Kut držanja (kompletno) | MMB03-14H/38 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Filter Serija Modul FI03 / [FI03-38] filter FI03-38

Verzija 5

139345 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

