


## Filter G1" Serie Modul FI03



|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil          |
| Anslutning           | G1" enligt ISO228/1                                                                                        |
| Material             | Hus Aluminium, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR                                   |
| Funktion             | Filtrering av tryckluft                                                                                    |
| Filterinsats         | 5µm                                                                                                        |
| Monteringssätt       | Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel                                       |
| Monteringsläge       | vertikal, Avtappningsskruv nedre                                                                           |
| Medium               | Tryckluft                                                                                                  |
| Medietemperatur      | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C                                              |
| Inloppstryck         | 1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar               |
| Flödesriktning       | markeras med en pil                                                                                        |

### Typkod

|                   |                                                       |   |    |   |   |   |   |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
|                   | FI03                                                  | - | 10 | H | - | P | - | A |
| Anslutning        | G1"                                                   |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Flöde             | hög flödeskapacitet                                   |   |    | H |   |   |   |   |
| Behållare         | Plastbehållare (Lämna fältet tomt)                    |   |    |   |   |   |   |   |
|                   | Plastbehållare med skyddskorg                         |   |    |   | P |   |   |   |
|                   | Metallbehållare                                       |   |    |   | M |   |   |   |
| Avtappningsventil | halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt) |   |    |   |   |   |   |   |
|                   | automatiskt avtappningsventil                         |   |    |   |   | A |   |   |



