


Filtro G1" Serie Modul FI03




Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Connessione	G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	5µm
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...20bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice di tipo

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Connessione	G1"		10					
Portata	alta portata di flusso			H				
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)							
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione				P			
	Serbatoio metallico				M			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)							
	valvola di scarico automatica					A		



Disegno quotato




valvola di scarico automatica

Connessione	Portata a 6 bar* [NI/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Portata a pressione di ingresso 6bar e 1bar di caduta di pressione

Diagramma di portata



Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-34VH/10H

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali