


Filtre G1" Série Modul FI03



Type de construction	Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique
Raccordement	G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d'étanchéité NBR
Fonction	Filtration de l'air comprimé
Élément filtrant	5µm
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1,5...16bar ou plutôt 1,5...20bar bruyant tableau, avec purge automatique par soupape de vidange 1,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée

Code de commande

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Raccordement	G1"		10					
Débit	débit élevé			H				
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)							
	Réservoir en plastique avec cage de protection				P			
	Réservoir métallique				M			
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)							
	purgeur automatique					A		



