


Actiefkoolfilter Serie FI03-14H-AC




Constructie	Actiefkoolfilter
Functie	Filteren van de perslucht, voor het uitfilteren van gasvormige verontreinigingen
Kwaliteitsklassen	Vaste deeltjes 1, Olie 1 naartoe ISO 8573-1, Restoliegehalte <0,005mg/m ³
Filterelement	Actieve kool
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Toepassingsinstructie	De voorinstallatie van een voorfilter en een microfilter is noodzakelijk. Bij de inbedrijfstelling van de installatie moet de druk langzaam worden verhoogd, zodat de filterelementen niet worden beschadigd. Aanbevolen vervanging van het filterelement: 1000 Bedrijfsuren of 1/2 Jaar

Typecode

		FI03 - 14 H - M - AC					
Aansluiting	1/4"	14					
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit	H					
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)						
	Kunststofreservoir met beschermkorf	P					
	Metalen reservoir	M					
Filterelement	Actieve kool					AC	




Maattekening



Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/4"	600	16	FI03-14H-AC
G1/4"	600	16	FI03-14H-P-AC
G1/4"	600	20	FI03-14H-M-AC

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 0,2bar drukval

Doorstroombiagramma



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden