


## Filtru cu cărbune activ Serie FI03-12-AC



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv        | Filtru cu cărbune activ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funcție                | Filtrarea aerului comprimat, pentru filtrarea impurităților gazoase                                                                                                                                                                                                                  |
| Clase de calitate      | Particule solide 1, Ulei 1 după ISO 8573-1, Conținut rezidual de ulei <0,005mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                        |
| Element filtrant       | Cărbune activat                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Racordare              | G1/2" conform ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale              | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR                                                                                                                                                                            |
| Mediu                  | Aer comprimat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura mediului   | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiantă   | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C                                                                                                                                                                                                                   |
| Presiune de intrare    | 1,5...16bar respectiv 1,5...20bar tare tabel                                                                                                                                                                                                                                         |
| Direcția de curgere    | este marcat printr-o săgeată                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tip de fixare          | Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare                                                                                                                                                                                                 |
| Poziție de montaj      | verticală, Șurub de golire jos                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Execuție specială      | Indicator de presiune diferențială                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicație de utilizare | Preinstalarea unui prefiltru și a unui microfiltru este necesară.<br>La punerea în funcțiune a instalației presiunea trebuie crescută lent, pentru ca elementele filtrante să nu fie deteriorate.<br>Schimb recomandat al elementului filtrant: 1000 Ore de funcționare sau 1/2 Anul |



