


Lubricador G1" Serie Modul LU03



Tipo de construcción	Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible
Conexión	G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Depósito de aceite Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...+50°C), NR32 (Rango de temperatura -35-85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1...16bar o bien 1...20bar ruidoso tabla
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

	LU03	-	10	H	-	P
Conexión	G1"		10			
Caudal	alto caudal de paso			H		
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)					
	Depósito de plástico con cesta de protección				P	
	Depósito metálico					M



