

## Fordeler Serie Modul MDI03



|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Krydsfordeler                                                             |
| Tilslutning          | G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1                       |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR                                         |
| Monteringstype       | Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                                 |
| Medium               | filtreret trykluft                                                        |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)               |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                               |
| Indgangstryk         | maksimal 16bar                                                            |
| Strømningsretning    | vilkårlig                                                                 |

### Måltegning til tilslutning G1/4" og G3/8"



| Tilslutning | Afgange  | Gennemstrømning ved 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type     |
|-------------|----------|---------------------------------------|---------|----------|
| G1/4"       | 4 x 1/4" | 2500                                  | 6       | MDI03-14 |
| G3/8"       | 4 x 1/4" | 2500                                  | 10      | MDI03-38 |

\*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald



## Måltegning til tilslutning G1/2" og G3/4"



| Tilslutning | Afgange            | Gennemstrømning ved 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type     |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| G1/2"       | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                                 | 15      | MDI03-12 |
| G3/4"       | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                                 | 20      | MDI03-34 |

\*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

## Tilbehør

| Tilslutning    | Betegnelse            | Type         |
|----------------|-----------------------|--------------|
| G1/4" og G3/8" | Holdevinkel (komplet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" og G3/4" | Holdevinkel (komplet) | MMB03-12/34  |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / T-fordeler Serie Modul MDI03 / [MDI03-12] T-fordeler MDI03-12

Version 5

139388 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

