


Διανομέας Σειρά Modul MDI03



Τύπος κατασκευής	Σταυροδιανομέας
Σύνδεση	G1/4", G3/8", G1/2" και G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε

Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4" και G3/8"




Σύνδεση	Έξοδοι	Παροχή στα 6 bar [l/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar



Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2" και G3/4"



Σύνδεση	Έξοδοι	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Εξαρτήματα

Σύνδεση	Ονομασία	Τύπος
G1/4" και G3/8"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38
G1/2" και G3/4"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ταυ-διανομέας Σειρά Modul MDI03 / [MDI03-12] Ταυ-διανομέας MDI03-12

Έκδοση 7

139388 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

