


Razdjelnik Serija Modul MDI03



Izvedba	Križni razdjelnik
Priključak	G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Smjer protoka	proizvoljno

Dimenzijski crtež za priključak G1/4" i G3/8"




Priključak	Izlazi	Protok pri 6 bar [NI/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar



Dimenzijski crtež za priključak G1/2" i G3/4"



Priključak	Izlazi	Protok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Pribor

Priključak	Naziv	Tip
G1/4" i G3/8"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / T-razdjelnik Serija Modul MDI03 / [MDI03-34] T-razdjelnik MDI03-34

Verzija 7

139387 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

