


Valvola di intercettazione G1/4" fino a G1/2" Serie Modul MBA03



Tipo di costruzione	Valvola 3/2 vie, bloccabile, con sfiato aria
Connessione	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" e G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'interruzione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0 bis...60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20...60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Pressione di ingresso	max. 16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Azionamento	Leva a farfalla ruotabile di 90°
Fornitura inclusa	incluso Dispositivo di bloccaggio di intercettazione

Disegno quotato per collegamento G1/8"




Connessione	Attacco di sfiato aria	Portata a 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Portata con pressione di ingresso di 6bar e caduta di pressione di 1bar




Disegno quotato per collegamento G1/4" e G3/8"



Connessione	Attacco di sfiato aria	Portata a 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Tipo
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Portata con pressione di ingresso di 6bar e caduta di pressione di 1bar


Disegno quotato per collegamento G1/2" e G3/4"



Connessione	Attacco di sfiato aria	Portata a 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Tipo
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Portata con pressione di ingresso di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagrammi di portata



Accessori

Connessione	Denominazione	Tipo
G1/8"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-18/14
G1/4" e G3/8"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38
G1/2" e G3/4"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori](#) / [Unità di manutenzione - Serie Modul](#) / [Valvola di intercettazione manuale Serie Modul MBA03](#)

Versione 8

139393 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

