


Unité de maintenance G1/4"...G3/8" Série Gold MU204




Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, Huileur proportionnel, Remplissage d'huile sous pression possible
Raccordement	G1/4"...G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir d'huile et de condensats Polycarbonate ou Métal
Fonction	Régulation de pression avec filtration et enrichissement de l'air comprimé en huile
Élément filtrant	5µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C)
Dosage d'huile	1...2 Gouttes/min à Q _N = 1000 NI/min
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C(avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1,5...16bar ou plutôt 1,5...25bar bruyant tableau, avec purge automatique par soupape de vidange 4...12bar
Plages de réglage	0,5...10bar et 0,5...16bar avec réservoir métallique (0,5...3/ 0,5...6 sur demande)
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre



Code de commande

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Raccordement	3/8"	38							
Débit	Standard (Laisser vide)								
	débit élevé	H							
Plage de pression	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)								
	Réservoir en plastique avec cage de protection						P		
	Réservoir métallique						M		
Élément filtrant	5µm						F5		
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)								
	purgeur automatique								A

Dessin coté




purgeur automatique

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Raccordement	Débit à 6 bar* [NI/min]	pression d'entrée max. [bar]	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur



Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien avec écrou à collet pour régulateur de pression M20x1,5	MMP04-14H/12
Équerre de maintien avec 2 vis pour lubrificateur	MMB04-14H/38

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux