


Drukregelaar G1/8" en G1/4" Serie Gold RE05



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G1/8"...G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinksplietgietwerk, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Functie	Regeling van de secundaire druk
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	max. 25bar
Regelbereiken	0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Leveringsomvang	inclusief manometer, Schakelpaneelmoer




Maattekening



Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Druk bereik [bar]	Type
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Doorstroomwaarden bij een inlaatdruk van 8bar, een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar



Toebehoren

Benaming	Type
Halsmoer M30x1,5	MPN05-18/14
Houdhoek met halsmoer M30x1,5	MMP05-18/14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Drukregelaar Serie Gold RE05 / [RE05-14-0,5/16-MA] Drukregelaar RE05-14-0,5/16-MA

Versie 4

139010 / Aangemaakt 2026/23 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

