

## Regulator de presiune G11/4"...G11/2" Serie Gold RE04



|                      |  |
|----------------------|--|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară          |
| Racordare            | G11/4"...G11/2" conform ISO228/1                                 |
| Materiale            | Carcasă și capotă de arc Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR     |
| Funcție              | Reglarea presiunii secundare                                     |
| Poziție de montaj    | arbitrară  |
| Mediu                | aer comprimat filtrat  |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C) |
| Temperatura ambiantă | -10...+80°C  |
| Presiune de intrare  | max. 25bar   |
| Domenii de reglare   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 și 0,5...16bar                        |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                     |
| Conținutul livrării  | inclusiv manometru   |



## Desen dimensional



| Racordare G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"      | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"      | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Racordare | Debit la 6bar* [Nl/min] | Presiune de intrare [bar] | Domeniu de presiune [bar] | Greutate [aprox. kg] | Tip                |
|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| G11/4"    | 16500                   | 25                        | 0,1...3                   | 2,9                  | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"    | 16500                   | 25                        | 0,5...10                  | 2,9                  | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"    | 16500                   | 25                        | 0,5...16                  | 2,9                  | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"    | 16500                   | 25                        | 0,1...3                   | 2,8                  | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"    | 16500                   | 25                        | 0,5...10                  | 2,8                  | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"    | 16500                   | 25                        | 0,5...16                  | 2,8                  | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Date de debit la o presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și o cădere de presiune de 1bar

## Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10bar



## Accesorii

| Denumire           | Tip          |
|--------------------|--------------|
| Unghi de menținere | MMB04-34/112 |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Regulator de presiune serie Gold RE04 / [RE04-112-0,1/3-MA] Regulator de presiune RE04-112-0,1/3-MA

Versiune 4

139039 / Generat 2026/23 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

