

## Trykregulator G11/4" ...G11/2" Serie Gold RE04



|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning                |
| Tilslutning          | G11/4" ...G11/2" iht. ISO228/1                              |
| Materialer           | Hus og fjederhætte Aluminium, Tætninger NBR                 |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket                               |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                   |
| Medium               | filtreret trykluft                                          |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C                                                 |
| Indgangstryk         | maks. 25bar                                                 |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar                   |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                      |
| Leveringsomfang      | inklusive manometer                                         |



## Måltegning



| Tilslutning G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"        | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"        | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Tilslutning | Gennemstrømning ved 6bar*<br>[Nl/min] | Indgangstryk<br>[bar] | Trykomsråde<br>[bar] | Vægt<br>[ca. kg] | Type               |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| G11/4"      | 16500                                 | 25                    | 0,1...3              | 2,9              | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"      | 16500                                 | 25                    | 0,5...10             | 2,9              | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"      | 16500                                 | 25                    | 0,5...16             | 2,9              | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"      | 16500                                 | 25                    | 0,1...3              | 2,8              | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"      | 16500                                 | 25                    | 0,5...10             | 2,8              | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"      | 16500                                 | 25                    | 0,5...16             | 2,8              | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

## Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10bar



## Tilbehør

| Betegnelse  | Type         |
|-------------|--------------|
| Holdevinkel | MMB04-34/112 |

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Trykregulator Serie Gold RE04 / [RE04-112-0,5/16-MA] Trykregulator RE04-112-0,5/16-MA

Version 4

139041 / Oprettet 2026/23 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

