

## Oljesmører G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04



|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig                                                  |
| Tilkobling           | G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1                                                                      |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR                                 |
| Olje dosering        | 1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                         |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem                                                                                       |
| Monteringsposisjon   | vertikal                                                                                                    |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                                          |
| Oljeanbefaling       | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)                                       |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...60°C, med metallbeholder -10...60°C                                                   |
| Inngangstrykk        | 1...16bar evt. 1...25bar høy Tabell                                                                         |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                       |

### Typekode

|                          |                                    |   |   |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|
| LU04-                    | 114                                | - | P |
| G11/4"                   | 114                                |   |   |
| <b>Tilkobling</b> G11/2" | 112                                |   |   |
| <b>Beholder</b>          | Plastbeholder (La stå tomt)        |   |   |
|                          | Plastbeholder med beskyttelseskurv | P |   |
|                          | Metallbeholder                     | M |   |



Måltegning



| Tilkobling<br>G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Type     |
|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G11/4"          | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G11/2"          | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Tilkobling<br>G | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | Inngangstrykk<br>[bar] | Vekt<br>[ca. kg] | Type       |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| G11/4"          | 9000                                    | 1...16                 | 2,0              | LU04-114   |
| G11/4"          | 9000                                    | 1...16                 | 2,3              | LU04-114-P |
| G11/4"          | 9000                                    | 1...25                 | 2,8              | LU04-114-M |
| G11/2"          | 9000                                    | 1...16                 | 1,8              | LU04-112   |
| G11/2"          | 9000                                    | 1...16                 | 2,1              | LU04-112-P |
| G11/2"          | 9000                                    | 1...25                 | 2,6              | LU04-112-M |

\*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagram, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes