


## Lubricador G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción    | Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible                                                             |
| Conexión                | G11/4"...G11/2" según ISO228/1                                                                                              |
| Materiales              | Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR                |
| Dosificación de aceite  | 1...2 Gotas/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                               |
| Tipo de fijación        | Montaje en sistema de tuberías                                                                                              |
| Posición de montaje     | vertical                                                                                                                    |
| Medio                   | aire comprimido filtrado                                                                                                    |
| Recomendación de aceite | HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)                                               |
| Temperatura del medio   | con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente    | con depósito de plástico 0...60°C, con recipiente metálico -10...60°C                                                       |
| Presión de entrada      | 1...16bar o bien 1...25bar ruidoso tabla                                                                                    |
| Dirección de flujo      | está marcado mediante una flecha                                                                                            |

### Código de tipo

|                 |                                              |     |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------|-----|---|---|
|                 | LU04-                                        | 114 | - | P |
|                 | G11/4"                                       | 114 |   |   |
| <b>Conexión</b> | G11/2"                                       | 112 |   |   |
| <b>Depósito</b> | Depósito de plástico (Dejar en blanco)       |     |   |   |
|                 | Depósito de plástico con cesta de protección |     |   | P |
|                 | Depósito metálico                            |     |   | M |



Plano acotado



| Conexión G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Tipo     |
|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G11/4"     | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G11/2"     | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Conexión G | Caudal a 6 bar* [NI/min] | Presión de entrada [bar] | Peso [aprox. kg] | Tipo       |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| G11/4"     | 9000                     | 1...16                   | 2,0              | LU04-114   |
| G11/4"     | 9000                     | 1...16                   | 2,3              | LU04-114-P |
| G11/4"     | 9000                     | 1...25                   | 2,8              | LU04-114-M |
| G11/2"     | 9000                     | 1...16                   | 1,8              | LU04-112   |
| G11/2"     | 9000                     | 1...16                   | 2,1              | LU04-112-P |
| G11/2"     | 9000                     | 1...25                   | 2,6              | LU04-112-M |

\*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Diagrama de caudal, Umbral de respuesta del lubricador



Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie Gold / Lubricador Serie Gold LU04-P / [LU04-112-P] Lubricador LU04-112-P