


Ungător G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




Tip constructiv	Ungător proporțional, Reumplere ulei sub presiune posibilă
Racordare	G11/4"...G11/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Dozare ulei	1...2 Picături/min la $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte
Poziție de montaj	verticală
Mediu	aer comprimat filtrat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...60°C, cu rezervor metalic -10...60°C
Presiune de intrare	1...16bar respectiv 1...25bar tare tabel
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de tipizare

LU04-	114	-	P
G11/4"	114		
Racordare G11/2"	112		
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)		
	Recipient din plastic cu coș de protecție	P	
	Rezervor metalic	M	



Desen dimensional



Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112

Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]	Presiune de intrare [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Oiler serie Gold LU04-P / [LU04-112-P] Oiler LU04-112-P