


Filtertryckregulator Serie FR09



Konstruktionstyp	Filtertryckregulator med sekundäravluftning, Filterelement Rostfritt stål, utan synglas, Tömning via förslutningsskruv
Funktion	Reglering av sekundärtrycket och filtrering av tryckluften
Filterinsats	50µm
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus och behållare Rostfritt stål 1.4404, Tätningar HNBR
Medium	Tryckluft, andra medier på begäran
Monteringssätt	Installation i rörsystem, Installation i rörsystem, Vägghäpnad med hjälp av hållvinkel
Medietemperatur	0...+100°C (med motsvarande beredd tryckluft -40...+100°C)
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Inloppstryck	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Reglerområden	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Leveransomfattning	inklusive manometer i rostfritt stål
Specialutförande	Tätningar EPDM, FKM, Silikon Medietemperatur -60...+230°C Filterinsats 5µm, 25µm Reglerområde 2,5...25/ 5...50bar





