


## Tryckregulator Serie RE09



|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Membrantryckregulator med sekundärluftning                                                       |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket                                                                     |
| Anslutning           | G1/4"...G1" enligt ISO228/1                                                                      |
| Material             | Hus Rostfritt stål 1.4404, Tätningar HNBR                                                        |
| Monteringssätt       | Installation i rörsystem, Väggmontering med hjälp av hållvinkel                                  |
| Medium               | filtrerad tryckluft, andra medier på begäran                                                     |
| Medietemperatur      | 0...+100°C (med motsvarande beredd tryckluft -40...+100°C)                                       |
| Omgivningstemperatur | -40...+60°C                                                                                      |
| Inloppstryck         | max. 60bar<br>T > 80°C max. 50bar                                                                |
| Reglerområden        | 0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar                                                                  |
| Flödesriktning       | markeras med en pil                                                                              |
| Monteringsläge       | valfri                                                                                           |
| Leveransomfattning   | inklusive manometer i rostfritt stål                                                             |
| Specialutförande     | Tätningar EPDM, FKM, Silikon<br>Medietemperatur -60...+230°C<br>Reglerområde 2,5...25/ 5...50bar |





