


Ρυθμιστής πίεσης φιάλης για φιάλες αερίου Σειρά 487 ή αντίστοιχα 487-H



Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης φιάλης σύμφωνα με EN 2503, κατάλληλο για εύφλεκτα και μη εύφλεκτα αέρια, Μανόμετρο για περιεχόμενο φιάλης και πίεση εργασίας
Σύνδεση	Σφιγκτήρας, Παξιμάδι W21,8x1/14, Παξιμάδι W24,32x1/14, Παξιμάδι 3/4" ή αντίστοιχα Εξωτερικό σπείρωμα 5/8" σύμφωνα με DIN 477
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος πρεσαρίσματος
Μέσο	Ακετυλένιο, Υδρογόνο, Μεθάνιο, Φυσικό αέριο, Οξυγόνο, Πεπιεσμένος αέρας, Άζωτο, Διοξείδιο του άνθρακα, Αργόν ή αντίστοιχα Ήλιο
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	μέγ. +60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 200bar ή αντίστοιχα 18bar για ακετυλένιο
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Περιεχόμενα παράδοσης	Ρυθμιστής πίεσης, Μανόμετρο περιεχομένου, Μανόμετρο αντίθλιψης, Βαλβίδα απομόνωσης και Βαλβίδα ασφαλείας

Σχέδιο διαστάσεων



A	B	C
178	182	95



Σύνδεση φιάλης	Σπείρωμα Έξοδος	Τύπος αερίου	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Πίεση λειτουργίας [bar]	Τύπος
Παξιμάδι G3/4"	G1/4"	Οξυγόνο	200	0...10	487.35
Παξιμάδι G3/4"	G1/4"	Οξυγόνο	200	0...20	487.36
Σφιγκτήρας	G3/8" αριστερά	Ακετυλένιο	18	0...1,5	487.37
Εξωτερικό σπείρωμα G5/8"	G1/4"	Πεπιεσμένος αέρας	200	0...10	487.38
Εξωτερικό σπείρωμα G5/8"	G1/4"	Πεπιεσμένος αέρας	200	0...20	487.38H
Παξιμάδι W24,32x1/14	G1/4"	Άζωτο	200	0...10	487.39
Παξιμάδι W24,32x1/14	G1/4"	Άζωτο	200	0...20	487.39H
Παξιμάδι W21,8x1/14	G1/4"	Διοξείδιο του άνθρακα	200	0...10	487.41
Παξιμάδι W21,8x1/14	G1/4"	Διοξείδιο του άνθρακα	200	0...20	487.41H
Παξιμάδι W21,8x1/14	G1/4"	Αργόν/Ήλιο	200	0...10	487.42
Παξιμάδι W21,8x1/14 αριστερά	G3/8" αριστερά	Υδρογόνο, Μεθάνιο, Φυσικό αέριο	200	0...10	487.43

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Ρυθμιστής πίεσης φιάλης Σειρά PR124

