


Paineensäädin kaasupulloille Sarja 487 tai vastaavasti 487-H



Rakenne	Pullopaineensäädin EN 2503:n mukaisesti, soveltuu palaville ja palamattomille kaasuille, Painemittari pullon sisällölle ja käyttöpaineelle
Liitäntä	Sanka, Mutteri W21,8x1/14, Mutteri W24,32x1/14, Mutteri 3/4" tai vastaavasti ulkokierre 5/8" DIN 477:n mukaisesti
Materiaalit	Runko puristusmessinki
Aineväliaine	Asetyleeni, Vety, Metaani, maakaasu, Happi, Paineilma, Typpi, Hiilidioksidi, Argon tai vastaavasti Helium
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	maks. +60°C
Syöttöpaine	maks. 200bar tai vastaavasti 18bar asetyleenin kanssa
Käyttöpaine	katso taulukko
Toimitussisältö	Paineensäädin, Sisältömanometri, Vastapaineen painemittari, Sulkuventtiili ja Varoventtiili

Mittapiirros



A	B	C
178	182	95



Pulloliitäntä	Kierre Lähtöliitäntä	Kaasutyyppi	maks. sisääntulopaine [bar]	Käyttöpaine [bar]	Tyyppi
Mutteri G3/4"	G1/4"	Happi	200	0...10	487.35
Mutteri G3/4"	G1/4"	Happi	200	0...20	487.36
Sanka	G3/8" vasen	Asetyleeni	18	0...1,5	487.37
ulkokierre G5/8"	G1/4"	Paineilma	200	0...10	487.38
ulkokierre G5/8"	G1/4"	Paineilma	200	0...20	487.38H
Mutteri W24,32x1/14	G1/4"	Typpi	200	0...10	487.39
Mutteri W24,32x1/14	G1/4"	Typpi	200	0...20	487.39H
Mutteri W21,8x1/14	G1/4"	Hiilidioksidi	200	0...10	487.41
Mutteri W21,8x1/14	G1/4"	Hiilidioksidi	200	0...20	487.41H
Mutteri W21,8x1/14	G1/4"	Argon/Helium	200	0...10	487.42
Mutteri W21,8x1/14 vasen	G3/8" vasen	Vety, Metaani, maakaasu	200	0...10	487.43

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet](#) / [Erikoispaineensäädin](#) / [Pullopaineensäädin Sarja PR124](#)

Versio 4

139274 / Luotu 2026/23 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

