


Regulator tlaka boce za plinske boce Serija 487 odnosno 487-H



Izvedba	Regulator tlaka boce prema EN 2503, prikladno za zapaljive i nezapaljive plinove, Manometar za sadržaj boce i radni tlak
Priključak	Obujmica, Matica W21,8x1/14, Matica W24,32x1/14, Matica 3/4" odnosno Vanjski navoj 5/8" prema DIN 477
Materijali	Kućište prešani mesing
Medij	Acetilen, Vodik, Metan, Prirodni plin, Kisik, Stlačeni zrak, Dušik, Ugljikov dioksid, Argon odnosno Helij
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	maks. +60°C
Ulazni tlak	maks. 200bar odnosno 18bar za acetilen
Radni tlak	vidi tablicu
Sadržaj isporuke	Regulator tlaka, Manometar sadržaja, Manometar protutlaka, Zaporni ventil i Sigurnosni ventil

Dimenzijski crtež



A	B	C
178	182	95



Priključak boce	Navoj Izlaz	Vrsta plina	maks. ulazni tlak [bar]	Radni tlak [bar]	Tip
Matica G3/4"	G1/4"	Kisik	200	0...10	487.35
Matica G3/4"	G1/4"	Kisik	200	0...20	487.36
Obujmica	G3/8" lijevo	Acetilen	18	0...1,5	487.37
Vanjski navoj G5/8"	G1/4"	Stlačeni zrak	200	0...10	487.38
Vanjski navoj G5/8"	G1/4"	Stlačeni zrak	200	0...20	487.38H
Matica W24,32x1/14	G1/4"	Dušik	200	0...10	487.39
Matica W24,32x1/14	G1/4"	Dušik	200	0...20	487.39H
Matica W21,8x1/14	G1/4"	Ugljikov dioksid	200	0...10	487.41
Matica W21,8x1/14	G1/4"	Ugljikov dioksid	200	0...20	487.41H
Matica W21,8x1/14	G1/4"	Argon/Helij	200	0...10	487.42
Matica W21,8x1/14 lijevo	G3/8" lijevo	Vodik, Metan, Prirodni plin	200	0...10	487.43

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Specijalni regulator tlaka / Regulator tlaka boce Serija PR124

Verzija 4

139274 / Generirano 2026/23 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

