

Regulátor tlaku pro plynové lahve Série PR124



Konstrukční provedení	Regulátor tlaku lahve podle EN 2503, vhodné pro hořlavé a nehořlavé plyny, Manometr pro obsah lahve a pracovní tlak
Připojení	Matice W21,8x1/14, Matice W24,32x1/14, Matice 3/4" resp. vnější závit 5/8" podle DIN 477
Materiály	Těleso Lisovaná mosaz
Médium	Vodík, Metan, zemní plyn, Kyslík, Stlačený vzduch, Dusík, Oxid uhličitý, Argon, svítiplyn resp. Helium
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	max. +60°C
Vstupní tlak	max. 200bar
Pracovní tlak	viz tabulka
Rozsah dodávky	Regulátor tlaku, Manometr obsahu, Manometr protitlaku, Uzavírací ventil a Bezpečnostní ventil

Připojení lahve	Závit Výstup	Druh plynu	max. vstupní tlak [bar]	Pracovní tlak [bar]	Typ
Matice G3/4"	G1/4"	Kyslík	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Matice G3/4"	G1/4"	Kyslík	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
vnější závit G5/8"	G1/4"	Stlačený vzduch	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Matice W24,32x1/14	G1/4"	Dusík	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Matice W24,32x1/14	G1/4"	Dusík	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Matice W21,8x1/14	G1/4"	Oxid uhličitý	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-CO2
Matice W21,8x1/14	G1/4"	Oxid uhličitý	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-CO2
Matice W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helium	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Matice W21,8x1/14 vlevo	G3/8" vlevo	Vodík, Metan, zemní plyn, svítiplyn	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Regulátory tlaku - speciální / regulátor tlaku - pro tlakovou láhev série PR124

Verze 4

146784 / Vygenerováno 2026/23 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 1 / 1

