

## Regulator de presiune pentru butelii de gaz Serie PR124



|                      |  |
|----------------------|--|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune pentru butelie conform EN 2503, adecvat pentru gaze inflamabile și neinflamabile, Manometru pentru conținutul buteliei și presiunea de lucru |
| Racordare            | Piuliță W21,8x1/14, Piuliță W24,32x1/14, Piuliță 3/4" respectiv filet exterior 5/8" conform DIN 477  |
| Materiale            | Carcasă alamă presată  |
| Mediu                | Hidrogen, Metan, Gaz natural, Oxigen, Aer comprimat, Azot, Dioxid de carbon, Argon, Gaz de iluminat respectiv Helium   |
| Temperatura mediului | max. +60°C   |
| Temperatura ambiantă | max. +60°C   |
| Presiune de intrare  | max. 200bar  |
| Presiune de lucru    | vezi tabelul   |
| Conținutul livrării  | Regulator de presiune, Manometru de conținut, Manometru de contrapresiune, Supapă de închidere și Supapă de siguranță  |

| Racord pentru butelie     | Filet leșire | Tip de gaz                                    | presiune maximă de intrare [bar] | Presiune de lucru [bar] | Tip                      |
|---------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Piuliță G3/4"             | G1/4"        | Oxigen  | 200                              | 0...10                  | PR124-3414-0/10-MA-2     |
| Piuliță G3/4"             | G1/4"        | Oxigen  | 200                              | 0...25                  | PR124-3414-0/25-MA-2     |
| filet exterior G5/8"      | G1/4"        | Aer comprimat                                 | 200                              | 0...10                  | PR124-5814-0/10-MA-CA    |
| Piuliță W24,32x1/14       | G1/4"        | Azot  | 200                              | 0...10                  | PR124-W2414-0/10-MA-N2   |
| Piuliță W24,32x1/14       | G1/4"        | Azot  | 200                              | 0...25                  | PR124-W2414-0/25-MA-N2   |
| Piuliță W21,8x1/14        | G1/4"        | Dioxid de carbon                              | 200                              | 0...10                  | PR124-W2114-0/10-MA-CO2  |
| Piuliță W21,8x1/14        | G1/4"        | Dioxid de carbon                              | 200                              | 0...25                  | PR124-W2114-0/25-MA-CO2  |
| Piuliță W21,8x1/14        | G1/4"        | Argon, Helium                                 | 200                              | 0...10                  | PR124-W2114-0/10-MA-HE   |
| Piuliță W21,8x1/14 stânga | G3/8" stânga | Hidrogen, Metan, Gaz natural, Gaz de iluminat | 200                              | 0...10                  | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.



