



## Påbygningssmører til Trykluftværktøj Serie LU100



|                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Tågesmører, til montering på slagende trykluftværktøj med stødvis arbejdsrytme, Oliedosering justerbar, Olieindsugning over for påfyldningsskruen                             |
| Tilslutning          | G1/4" og G3/8" iht. ISO228/1                                                                                                                                                  |
| Materialer           | Hus Aluminium, Oletank og Inspektionsglas Polycarbonat, Tætninger NBR                                                                                                         |
| Oliedosering         | Fabriksindstilling ca. 0,4cm <sup>3</sup> pr. 100 arbejdscykluser                                                                                                             |
| Monteringstype       | Installation i rørsystem                                                                                                                                                      |
| Monteringsposition   | Olieindsugning på det laveste punkt                                                                                                                                           |
| Medium               | filtreret trykluft                                                                                                                                                            |
| Olieanbefaling       | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C), Oliebeholdere af kunststof angribes af olieadditiver, frostbeskyttelsesmidler eller syntetiske olier |
| Medietemperatur      | 0...+50°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20 til +60°C)                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur | 0...+50°C                                                                                                                                                                     |
| Arbejdsstrykområde   | 4...10bar                                                                                                                                                                     |
| Strømningsretning    | vilkårlig                                                                                                                                                                     |

### Dimensioner



P = Oliesugning

| Tilslutning<br>W | Nominal diameter<br>DN[mm] | A  | B  | C  | maks. driftstryk<br>[bar] | anvendeligt beholdervolumen<br>[cm <sup>3</sup> ] | Vægt<br>[ca. g] | Type     |
|------------------|----------------------------|----|----|----|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| G1/4"            | 8                          | 33 | 67 | 22 | 10                        | 12                                                | 90              | LU100-14 |
| G3/8"            | 8                          | 33 | 60 | 22 | 10                        | 12                                                | 87              | LU100-38 |

### Tilbehør

| Betegnelse                                 | Type  |
|--------------------------------------------|-------|
| Pneumatikolie Temperaturområde 0...+50°C   | HP32A |
| Pneumatikolie Temperaturområde -35...+85°C | NR32  |

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

