



Λιπαντήρας προσθήκης για Πνευματικά εργαλεία Σειρά LU100



Τύπος κατασκευής	Νεφεολιπαντήρας, για την τοποθέτηση σε κρουστικά πνευματικά εργαλεία πεπιεσμένου αέρα με παλμικό ρυθμό λειτουργίας, Δοσομέτρηση λαδιού ρυθμιζόμενο, Αναρρόφηση λαδιού απέναντι από τη βίδα πλήρωσης
Σύνδεση	G1/4" και G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Δοχείο λαδιού και Οπτικό γυαλί ελέγχου Πολυανθρακικό, Στεγανοποιήσεις NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	Εργοστασιακή ρύθμιση περ. 0,4cm ³ ανά 100 κύκλους εργασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	Αναρρόφηση λαδιού στο χαμηλότερο σημείο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C), Πλαστικά δοχεία λαδιού προσβάλλονται από πρόσθετα λαδιού, αντιψυκτικά ή συνθετικά έλαια
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Εύρος πίεσης λειτουργίας	4...10bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε

Διαστάσεις



P = Αναρρόφηση λαδιού

Σύνδεση W	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	A	B	C	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	ωφέλιμος όγκος δοχείου [cm ³]	Βάρος [περ. g]	Τύπος
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Πνευματικό λάδι Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C	HP32A
Πνευματικό λάδι Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C	NR32

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

